

POP 100

100 gr / m²

ÇATI ve CEPHE ÖRTÜSÜ

Climateq POP 100 cephe kaplaması altın-da ideal olarak kullanılabilir.

Climateq POP 100 nefes alabilen su yalı-tım örtüsü; ısı, hava ve nem hareketlerini kontrol eder. Sahip olduğu teknik paramet-reler ile ısı yalıtım malzemesinin per-formansını en yüksek seviyede tutar.

Climateq ürünleri yüksek basınçda dayanma özelliğine sahiptir. Bu özellik ürünlerinin hava ve rüzgar geçirimsiz olmasını sağlar. Yani şiddetli basınçta maruz kalsal-lar bile kar ve yağmur suyu girişini önler ve çadır etkisi yaratırlar.



Teknik Özellikler

Birim Ağırlığı	g/m ²	100
Ürünün Kat Sayısı		3
Su Buharı Aktarımı (Sd)	m	0,02
Su Sızdırmazlık	sınıf	W1
Yangına Karşı Tepki	sınıf	E
Maksimum Çekme Kuvveti (boy/en)	N/50mm	220/130
Yırtılma Dayanımı	N	100/125
Maksimum Çekme Kuvvetinde Uzama (boy/en)	%	60/70
İş Direnci	°C	-40 / +120
UV Işınlarına Karşı Stabilizasyon (PL)	ay	2
Hava Geçirme Direnci	m ³ /(m ² xhx50Pa)	≤ 0,020
Paketleme Ölçüleri	m	1,5X50