

Climateq®

membranes



Profesyonel ve işlevsel.

Avantajları:

- Çok yüksek çivi yırtılma mukavemeti,
- Yüksek dayanıklılığı ve esnekliği,
- Bütün yüzeyi üzerinde stabil buhar geçirgenliği, su buharının düzenli bir şekilde giderilmesini sağlar ve çatı ısı şartlarını olumlu olarak etkiler,
- Montaj güvenliği,
- Üstün mekanik parametreleri – ağırlığı oranı sayesinde çok amaçlı.



Climateq®

membranes



Teknik Özellikler

Birim Ağırlık	g/m ²	150
Ürünün kat sayısı	-	3
Su Buharı Aktarımı	m	0.02
Su Sızdırmazlık	sınıf	W1
Yangına Karşı Tepki	sınıf	E
Maksimum Çekme Kuveti (boy/en)	N/50mm	340/200
Yırtılma Dayanımı	N	195/250
Maksimum Çekme Kuvetinde uzama (boy/en)	%	60/70
Isı Direnci	°C	-40/+120
UV Işınlarna karşı stabilizasyon (PL)	ay	3
Hava Geçirim Direnci	m3/(m2xhx50Pa)	≤ 0,02
Paketleme Ölçüleri	m	1,5x50

